

インデックスプランジャ

INDEXING PLUNGERS No.E-9554

RoHS対応

NBK®






材質 表面処理

| No. | 本体 | ピン | スプリング | グリップ |
|--------|--------|--------|----------|--------------------|
| PIM | SUM22L | SUS303 | SUS631J1 | PA6 黒 (つや消し) |
| PIM-H | 亜鉛メッキ | | | |
| PIM-S | SUS303 | | | |
| PIM-SH | | | | |

- 使用温度範囲は、-30℃～+80℃です。
- ホールド機構付きは、操作ノブを引き30°回転させればピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き30°回転させます。内蔵スプリングの力で元に戻ります。

ホールド機構なし

ホールド機構付き



■サイズ表

| No. | A(細目) | B | C | D | E | F | G | H | 荷重(N) min./max. | 質量g |
|--------------|---------|------|----|---|---|---|----|----|--------------------|-----|
| PIM4(H,S,SH) | M8×0.75 | 26.5 | 21 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | 4.5/12 | 14 |
| PIM5(H,S,SH) | M8×0.75 | 26.5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 4.5/12 | 14 |
| PIM6(H,S,SH) | M10×1 | 34 | 25 | 6 | 7 | 7 | 12 | 18 | 5 /18 | 25 |
| PIM7(H,S,SH) | M10×1 | 34 | 25 | 7 | 7 | 7 | 12 | 18 | 5 /18 | 26 |

■ホールド機構なし 仕様・価格表

* 標準在庫品

| PIM | | | | PIM-S | | | |
|----------|------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|
| オーダーNo. | No. | 単品価格 | | オーダーNo. | No. | 単品価格 | |
| | | 1~9個 | 10個以上 | | | 1~9個 | 10個以上 |
| * 111662 | PIM4 | 1,750 | 1,570 | * 111666 | PIM4S | 2,240 | 2,030 |
| * 111663 | PIM5 | 2,060 | 1,860 | * 111667 | PIM5S | 2,250 | 2,020 |
| * 111664 | PIM6 | 2,430 | 2,200 | * 111668 | PIM6S | 2,590 | 2,330 |
| * 111665 | PIM7 | 2,540 | 2,290 | * 111669 | PIM7S | 2,610 | 2,350 |

■ホールド機構付き 仕様・価格表

* 標準在庫品

| PIM-H | | | | PIM-SH | | | |
|----------|-------|-------|-------|----------|--------|-------|-------|
| オーダーNo. | No. | 単品価格 | | オーダーNo. | No. | 単品価格 | |
| | | 1~9個 | 10個以上 | | | 1~9個 | 10個以上 |
| * 111670 | PIM4H | 2,000 | 1,800 | * 111674 | PIM4SH | 2,240 | 2,030 |
| * 111671 | PIM5H | 2,060 | 1,860 | * 111675 | PIM5SH | 2,250 | 2,020 |
| * 111672 | PIM6H | 2,430 | 2,200 | * 111676 | PIM6SH | 2,590 | 2,330 |
| * 111673 | PIM7H | 2,540 | 2,290 | * 111677 | PIM7SH | 2,610 | 2,350 |