

ピローブロック (Eタイプ)

PILLOW BLOCKS No.E-9644E

RoHS対応

ERON®





材質 S45C 表面処理 黒染め

熱処理 ボディ：焼入 HRC25 ± 3
シリンダ：焼入 HRC45 ± 4

付属品 低圧用バネ 1 個

- 加工用物のガタつき、ずれ防止用に最適です。
- 中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部を固定します。必要な所へセットしてボルト部をゆるめると、サポート部がバネの力で上がります。
- サポート部先端に各種アタッチメント(ネジ・レストナット・レストプレート・アライニングパット)などの取付けができます。
- 押上力を下げたい場合は、付属の低圧用バネと交換してください。



仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F(並目)	G	H
* 114684	11333-10000EE	27	38	44	15	6	M 6x1	37	28
* 114685	11333-11000EE	36	48	56	20	8	M 8x1.25	42	33
* 114686	11333-21000EE	45	64	72	25	8	M12x1.75	53	41
* 114687	11333-31000EE	45	70	78	25	8	M16x2	53	42

No.	I(並目)	J	K	押上力N(低圧バネ使用時)	保持力N	質量kg	価格
11333-10000EE	M 6x1	9	4	9 ~18(1 ~4)	3000	0.16	5,550
11333-11000EE	M 8x1.25	14	4	3 ~11(0.6~3)	4500	0.35	7,050
11333-21000EE	M12x1.75	19	4	3.5~13(0.8~3)	5000	0.75	7,650
11333-31000EE	M12x1.75	24	4	3.5~13(0.8~3)	5000	0.82	10,100

使用例

