
- ト(フラット油圧) RoHS対応

Q-LOCK ELEMENTS No.E-9659X







| 材質||プレート:S50C Q-ロックエレメント:SCM440

| 熱処理 | Q-ロックエレメント: 焼入(HRC55)

表面処理 Q-ロックエレメント:無電解メッキ

- ■Q-ロック内蔵油圧テーブル専用の取付プレートです。
- ●基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度 に仕上げてあります。
- ●ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Q-ロック内 蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。





※印寸法部の公差は

-**�**-のみ±0.015

- 🖫 - 以外±0.05

■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	А	В	С	D	E	F
122194	MCQ0540H-F	500	400	30	80	340	80
122195	MCQ0640H-F	600	400	30	90	420	90
122196	MCQ1060H-F	1000	600	30	100	800	100

No.	F	G	Н	ı	ロケートブッシュ	クランプブッシュ	質量kg	価格
MCQ0540H-F	80	240	11.5	0.02	QLA32RB	QLA32CB	49	376,000
MCQ0640H-F	90	220	13	0.02	QLA40RB	QLA40CB	59	451,000
MCQ1060H-F	100	400	13	0.02	QLA40RB	QLA40CB	142	1,010,000