
防振ウェッジマウントCタイプ

RoHS対応

VIBRATION ISOLATION WEDGE MOUNT　No.E-9926

NBK® Bilz®




材　質　本体：FC250・塗装　防振プレート：NBR
上面プレート：滑り止めプレート BS
底面プレート：防振プレート B32
振動特性は、防振プレートの特性グラフを参照ください。

耐熱温度　- 20℃～+ 80℃

- 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウェッジマウントです。
- ストローク量が多いため、シムやライナーを削減できます。
- 小型～大型設備まで、広く使用されています。


【用途】
- 基礎固定が不要な各種機械や装置、測定や組付を目的とした完成品や素材部品、測定・組付用定盤のレベル調整。




■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	許容荷重 kN	高さ 最低	高さ 最高	ストローク (揚程)	質量kg	価格
989660	PK1-C	105	55	60	8	43.5	13	6	4	60	68	8	1.3	28,200
989661	PK2-C	150	75	63	10	45.5	19	10	8	63	73	10	2.7	37,700
989662	PK3-C	200	95	68	10	48	22	12	15	68	78	10	5.3	58,000
989663	PK3-72-C	200	95	94	10	61	22	12	15	94	104	10	8.6	64,000
989664	PK4-C	200	200	70	12	49	27	14	32	70	82	12	10	91,000
989665	PK4-72-C	200	200	93	12	61	27	14	32	93	105	12	14.5	97,000
989666	PK5-C	200	250	90	18	61	27	14	40	90	108	18	17.2	114,000
989667	PK6-C	250	330	90	18	61	27	14	65	90	108	18	27	217,000
989668	PK7-C	300	400	89	20	61	32	17	100	89	109	20	53	359,000
989669	PK8-C	400	500	92	20	62.5	40	19	160	92	112	20	84	490,000
989670	PK9-C	500	600	166	22	100	50	22	250	166	188	22	180	900,000

■プレート別特性データ





CADデータダウンロード・在庫照会は Web サイトで！　ナベヤ　検索
SINCE 1560 NABEYA CO.,LTD.
2023年12月