

ロックタイト5軸マシンバイス(中心移動型)

LOCK-TIGHT 5 AXIS MACHINE VISES No.E-9940

RoHS対応

ERON®



型式説明

LT5AU	OO	C	F	(M)
↓	↓	↓	↓	↓
ロックタイト 5軸マシンバイス	口巾	中心移動型	可動体 フラット タイプ	コンパクト タイプ






付属品

ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1組):1組
 ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1組):1組
 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1セット):2セット
 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1組):1組
 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本






- 長尺ワークを複数の5軸マシンバイスでクランプする場合、ワークの歪を矯正することなくクランプができるマシンバイスです。
- 口金間の中心が±5mm移動して、ワークをクランプします。
- 歪みを矯正しないため、アンクランプ後の歪み取り作業や傷修正の心配もなく、さらに精度変化も抑えるため加工時間の削減につながります。
- 半球セグメントにより、可動体に斜め下方45度の力を加えることでワークの浮上がり防止ができます。
- 2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。

※本製品は単独での使用はできません。ロックタイト5軸マシンバイス(同サイズ)と組合せてご使用ください。

【主な適合機械】5軸制御MC



LT5AU100CFM



LT5AU100CF

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F-1	F-2	G	H	I	
LT5AU100CFM	386	104	102	90	45	28~148	158~278	17	16	82	
LT5AU100CF	484	104	102	90	45	28~246	158~376	17	16	82	
No.	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
LT5AU100CFM	5	50	12	4	M8x1.25	M8x1.25	193	18	5	20	
LT5AU100CF	5	50	12	4	M8x1.25	M8x1.25	242	18	5	20	
No.	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
LT5AU100CFM	346	7	17	R5	526	M12x1.75	57	272	14.5	75	522
LT5AU100CF	444	7	17	R5	624	M12x1.75	57	370	14.5	75	620

■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	全長	口巾	中心移動 距離	標準ガイド ブロック巾	標準取付 クランプ適合T溝巾	締付力kN	質量kg	価格
* 150054	LT5AU100CFM	522	102	±5	18	18	20	26	362,000
* 150055	LT5AU100CF	620	102	±5	18	18	20	28	380,000

