インサートノズルSB型 RoHS対応

INSERT NOZZLES　No.E-9991SB

材　質 本体：アセタール　ノズル・ボール：SUS303
最大圧力 1MPa　耐熱温度 70℃　取付方法 打ち込み

- 機械や治具に組み込むことができ、刃物や治具への干渉がありません。
- ノズルの角度がスピーディーに変えられます。



■仕様・価格表

＊ 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D(並目)	E	取付穴	本体色	質量g	単品価格	
										1～9個	10個以上
＊125507	SB06-1	6	4.5	1.3	φ2.5	4	6H9	白色	0.7	2,990	2,680
＊975276	SB08-1	8	6	1.5	M3.5	4.2	8H9	白色	1	2,990	2,680
＊970096	SB10-1	10	7	2	M4	6.4	10H9	白色	1.5	2,990	2,680
＊970097	SB12-1	12	8	2.5	M5	7.9	12H9	白色	3	3,100	2,800
＊970098	SB14-1	14	10	3	M6	9.9	14H9	白色	5	3,430	3,090
＊970099	SB15-1	15	6	3	M6	10.5	15H9	黒色	5	3,430	3,090
＊123199	SB16-1	16	10	3	M8	12.6	16H9	黒色	10	3,910	3,530

■使用例





ノズルの先端がネジ式のため、スプレーチップやチューブを取り付けることができます。