





片持ちゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様

RoHS対応



材 質 ブラケット：S50C プレート：S50C

●省スペースでの運用ができるため、他の治具を搭載できます。



仕様・価格表

オーダーNo.	No.	機械メーカー	全巾	ロータリーテーブル	質量kg	価格
149963	YKO200-200KHAS	北川鉄工所	200	MR200 or GT200	15.8	282,000
149964	YSO200-200KHAS	三共製作所	200	RCD200	15.8	282,000
149965	YTO200-200KHAS	津田駒工業	200	RWE(A)-200	15.8	282,000
149966	YDO200-200KHAS	DMG森精機	200	DDRT200X	15.8	282,000
149967	YNO200-200KHAS	日研工作所	200	CNC180 or CNC202	15.8	332,000
150509	YFO200-200KHAS	ファナック	200	DDR	15.8	282,000
150510	YBO200-200KHAS	ブラザー	200	T-200A/Ad	15.8	282,000
149968	YYO200-200KHAS	ユキワ精工	200	JNC200	15.8	282,000

注意事項

- ① ー口は組付けの際に、芯出しの基準面としてご利用ください。
- ② ロータリーテーブルの回転角度が0°の状態、片持ちゆりかごセットを取付けた場合、通常は図1のアの状態となりますが、取付穴の関係で機種によっては、図1のイの様に斜めに取付く可能性があります。(図1参照)
- ③ 片持ちゆりかご回転時にご使用される治具・ワークがツールチェンジャー・タッチセンサー・ベース等に干渉しないかご確認ください。




図1