

クサビクランプ クランプ部

WEDGE CLAMPS PAT.P No.E-9460

RoHS対応



材質 S45C

熱処理 焼入HRC32

表面処理 黒染め

仕様・価格表

T溝・フラットタイプ

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	適合 T溝巾	クランプ 高さ(最大)	クランプ ストローク	最大操作 トルクN・m	最大締 付力kN	質量 kg	価格
* 946739	KCH12TC-14	14	50.4	6	9	4	0.5	20,700
* 946740	KCH12TC-16	16	50.4	6	9	4	0.5	20,700
* 946741	KCH12TC-18	18	50.4	6	9	4	0.6	21,800
* 946742	KCH16TC-18	18	60.4	6	24	4.5	1	23,300
* 946743	KCH16TC-20	20	60.4	6	24	4.5	1	23,500
* 946744	KCH16TC-22	22	60.4	6	24	4.5	1.1	23,900

T溝・ステップタイプ

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	適合 T溝巾	クランプ 高さ(最大)	クランプ ストローク	最大操作 トルクN・m	最大締 付力kN	質量 kg	価格
* 946745	KCL12TC-14	14	50.4	6	9	4	0.7	23,900
* 946746	KCL12TC-16	16	50.4	6	9	4	0.7	23,900
* 946747	KCL12TC-18	18	50.4	6	9	4	0.7	24,700
* 946748	KCL16TC-18	18	60.4	6	24	4.5	1.3	26,500
* 946749	KCL16TC-20	20	60.4	6	24	4.5	1.3	26,900
* 946750	KCL16TC-22	22	60.4	6	24	4.5	1.4	27,300

T溝・突き出しタイプ

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	適合 T溝巾	クランプ 高さ(最大)	クランプ ストローク	最大操作 トルクN・m	最大締 付力kN	質量 kg	価格
* 946751	KCHU12TC-14	14	50.4	6	9	4	0.6	20,400
* 946752	KCHU12TC-16	16	50.4	6	9	4	0.7	20,400
* 946753	KCHU12TC-18	18	50.4	6	9	4	0.7	21,500
* 946754	KCHU16TC-18	18	60.4	6	24	4.5	1.2	22,300
* 946755	KCHU16TC-20	20	60.4	6	24	4.5	1.2	22,700
* 946756	KCHU16TC-22	22	60.4	6	24	4.5	1.3	23,300

タップ穴・フラットタイプ

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	ねじ呼び (並目)	クランプ 高さ(最大)	クランプ ストローク	最大操作 トルクN・m	最大締 付力kN	質量 kg	価格
* 950543	KCH4MC	M 4×0.7	18.6	1.5	1.2	1.2	0.04	13,800
* 950544	KCH6MC	M 6×1	26	2.3	9	4	0.1	14,500
* 950545	KCH8MC	M 6×1 M 8×1.25	32.9	2.8	10	6	0.2	16,300
* 946781	KCH12MC	M10×1.5 M12×1.75	50.4	6	20	10	0.6	18,600
* 946782	KCH16MC	M12×1.75 M16×2	60.4	6	64	12	1.1	20,700

タップ穴・ステップタイプ

* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	ねじ呼び (並目)	クランプ 高さ(最大)	クランプ ストローク	最大操作 トルクN・m	最大締 付力kN	質量 kg	価格
* 946783	KCL12MC	M10×1.5 M12×1.75	50.4	6	20	10	0.6	21,800
* 946784	KCL16MC	M12×1.75 M16×2	60.4	6	64	12	1.1	24,300

タップ穴・突き出しタイプ


* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	ねじ呼び (並目)	クランプ 高さ(最大)	クランプ ストローク	最大操作 トルクN・m	最大締 付力kN	質量 kg	価格
* 950546	KCHU4MC	M 4×0.7	18.6	1.5	1.2	1.2	0.03	9,300
* 950547	KCHU6MC	M 6×1	26	2.3	9	4	0.1	9,700
* 950548	KCHU8MC	M 6×1 M 8×1.25	32.9	2.8	10	6	0.2	10,800
* 946785	KCHU12MC	M10×1.5 M12×1.75	50.4	6	20	10	0.5	13,800
* 946786	KCHU16MC	M12×1.75 M16×2	60.4	6	64	12	1	15,200


フラットタイプ



ステップタイプ



突き出しタイプ



フラットタイプ

No.	A	B	C ± 0.01	D	E	F	G	H	I	J	K(並目)	L(並目)	M
KCH4MC	16	16	8	18.6	5.5	13	3.5	1.5	30	9	M 4×0.7 ×20	M 4×0.7 ×20	7.5
KCH6MC	19	22	10	26	7	18	4.5	2.3	40	10	M 6×1.0 ×25	M 6×1.0 ×25	11.5
KCH8MC	22	28	14	32.9	8.5	23	4.5	2.8	50	16	M 8×1.25×35	M 6×1.0 ×25	13.5
KCH12MC	30	40	20	50.4	12	33	8	6	75	23	M12×1.75×50	M10×1.5 ×50	19
KCH16MC	38	50	25	60.4	15	38	10	6	92	27	M16×2 ×60	M12×1.75×60	24
KCH12TC-14	30	40	20	50.4	12	33	8	6	75	23	M12×1.75×50	M10×1.5 ×55	19
KCH12TC-16	30	40	20	50.4	12	33	8	6	75	28	M12×1.75×55	M10×1.5 ×60	19
KCH12TC-18	30	40	20	50.4	12	33	8	6	75	33	M12×1.75×60	M10×1.5 ×60	19
KCH16TC-18	38	50	25	60.4	15	38	10	6	92	32	M16×2 ×65	M12×1.75×70	24
KCH16TC-20	38	50	25	60.4	15	38	10	6	92	37	M16×2 ×70	M12×1.75×70	24
KCH16TC-22	38	50	25	60.4	15	38	10	6	92	42	M16×2 ×75	M12×1.75×75	24


ステップタイプ

No.	A	B	C ± 0.01	D	E	F	G	H	I	J	K(並目)	L(並目)	M
KCL12MC	38	50	25	60.4	15	38	10	6	92	37	M16×2 ×70	M12×1.75×70	10
KCL16MC	38	50	25	60.4	15	38	10	6	92	42	M16×2 ×75	M12×1.75×75	10
KCL12TC-14	30	40	20	50.4	12	33	8	6	75	23	M12×1.75×50	M10×1.5 ×50	8
KCL12TC-16	38	50	25	60.4	15	38	10	6	92	27	M16×2 ×60	M12×1.75×60	10
KCL12TC-18	30	40	20	50.4	12	33	8	6	75	23	M12×1.75×50	M10×1.5 ×55	8
KCL16TC-18	30	40	20	50.4	12	33	8	6	75	28	M12×1.75×55	M10×1.5 ×60	8
KCL16TC-20	30	40	20	50.4	12	33	8	6	75	33	M12×1.75×60	M10×1.5 ×60	8
KCL16TC-22	38	50	25	60.4	15	38	10	6	92	32	M16×2 ×65	M12×1.75×70	10

突き出しタイプ

No.	A	B	C ± 0.01	D	E	F	G	H	I	J	K(並目)	L(並目)	M
KCHU4MC	16	16	8.5	18.6	4.5	13	3.5	1.5	25.5	9	M 4×0.7 ×20	M 4×0.7 ×20	7.5
KCHU6MC	19	22	10.5	26	7	18	3.5	2.3	35.5	10	M 6×1.0 ×25	M 6×1.0 ×25	11.5
KCHU8MC	22	28	14.5	32.9	8.5	23	5.5	2.8	45.5	16	M 8×1.25×35	M 6×1.0 ×25	13.5
KCHU12MC	30	40	21	50.4	12	33	6	6	67.5	23	M12×1.75×50	M10×1.5 ×50	19
KCHU16MC	38	50	26	60.4	15	38	7	6	82	27	M16×2 ×60	M12×1.75×60	24
KCHU12TC-14	30	40	21	50.4	12	33	6	6	67.5	23	M12×1.75×50	M10×1.5 ×55	19
KCHU12TC-16	30	40	21	50.4	12	33	6	6	67.5	28	M12×1.75×55	M10×1.5 ×60	19
KCHU12TC-18	30	40	21	50.4	12	33	6	6	67.5	33	M12×1.75×60	M10×1.5 ×60	19
KCHU16TC-18	38	50	26	60.4	15	38	7	6	82	32	M16×2 ×65	M12×1.75×70	24
KCHU16TC-20	38	50	26	60.4	15	38	7	6	82	37	M16×2 ×70	M12×1.75×70	24
KCHU16TC-22	38	50	26	60.4	15	38	7	6	82	42	M16×2 ×75	M12×1.75×75	24

■ 部品構成



部品構成	
①	本体(KCL,KCH用)
②	本体(KCHU用)
③	口金(フラット)
④	口金(ステップ)
⑤	平座金(小型丸)
⑥	スプリング
⑦	ソケットスクリュー
⑧	専用Tスロットナット(T溝タイプのみ)